



IC 414/62 L-KF



IC 428/62 L-KF



IC 444/62 L-KF

## IC-KESSELSAUGER MIT KIPPFahrWERK (KF)

**Allschmutz-Industrie- und Gewerbe-Sauger der IC-Serie für die Innen- und Außenreinigung; ausgestattet mit treppengängigem Kippfahrwerk und komfortablen Schiebebügeln.**

Wahlweise erhältlich mit einem ein-, zwei- oder dreimotorigen Motorkopf und ausgerüstet mit einem robusten 62-Liter-Kunststoffkessel.

### Serien-Lieferumfang

- Textilfilter
- je eine 40 cm breite Wechseldüse zum Hartboden-Trockensaugen (Borstenleiste), zum Hartboden-Nasssaugen (Gummileisten) und zum Teppichsaugen
- Fugendüse, Möbelbürste Ø 8 cm
- 2,5 m Saugschlauch Ø 38 mm
- Alu-Saugrohrset, kunststoffummantelt

### Optionales Sonderzubehör

- 3 verschiedene Saugleisten am Kippfahrwerk montierbar: mit Borsten (Hartböden, trocken), mit Gummilippen (Hartböden, nass), Universal-NT-Saugleiste „NCA“ (Never-Change-Again)
- „C-Faltenfilter“ (Filterklasse „M“)
- Ablaufschlauch
- Großflächige Schutzfilterpatrone zum Nasssaugen
- Entsorgungsadapter
- Besonders umfangreiches Angebot an Düsen und Saugschläuchen (siehe Tabelle S. 20/21)



Saugmobil

### Technische Daten Motorköpfe

Modell Art.-Nr.	IC 414/62 L-KF 26 72 003	IC 428/62 L-KF 26 73 003	IC 444/62 L-KF 26 75 003
Gerätemaße L x B x H (cm)	65x55x101	65x55x101	65x55x101
Gewicht (kg)	18,6	21,9	24,1
Länge Netzkabel (m)	8,5	8,5	8,5
Aktionsradius (m)	11,5	11,5	11,5
<b>Leistungsdaten</b>			
Anzahl Motoren (Stück)	1	2	3
Spannung/Leistungsaufnahme (V/W)	230/1.300	230/2.400	230/3.300
Unterdruck max. (kPa)	23	22	22
Luftfördermenge max. (l/s)	57	94	142
Geräuschpegel (dB(A))	70	72	74
<b>Kessel</b>			
Kesselmaterial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	62	62	62
Nutzhalt Feststoffe (l)	52	52	52
Nutzhalt Flüssigkeiten (l)	45	45	45
<b>Zubehör-Serienausstattung</b>			
Nennweite Saugzubehör (mm)	38	38	38
Länge Saugschlauch (m)	2,5	2,5	2,5

### Zubehör IC-KF

Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Filter</b>			
Faltenfilter Kl. C	1		22 73 870
Textilfilter (Serie)	1		22 73 050
Schutzgitter für IC 414	1		26 52 046
Schutzgitter für IC 428/444	1		22 73 046
Schutzgitter-Patrone zum Nasssaugen	1		22 73 042
Schutzgitter-Patronen-Verschluss	1		22 73 030
<b>Sonderzubehör</b>			
Ablaufschlauch, 1,0" (zur Selbstmontage)	1		26 52 065
Saugmobil-Trocken B = 60 cm	1	Nw 38	22 73 700
Saugmobil – Nass B = 60 cm	1	Nw 38	22 72 700
Entsorgungsadapter	1		22 73 820
Entsorgungssack (25 St.)	Pack	70 l	90 29 837
<b>Baugruppen</b>			
Austauschkopf IC 414, kpl.			26 52 300
Austauschkopf IC 428, kpl.			26 53 300
Austauschkopf IC 444, kpl.			26 55 300
Nachkauf-Set			26 53 400
Kessel IC ...-62 L-KF kpl.			