

Ein- und Mehrscheiben- maschinen

Made in
GERMANY



400 EL

401 STANDARD

Preisoptimierte Basisversion der „401“ für die professionelle Arbeit mit Waschbürste oder Treibteller.

Verzicht auf Steckdose für Saugaggregat sowie Kunststoff- statt Metallgussriemenscheibe. Technisch sonst wie Grundmodell 401 STANDARD.

Technische Kerndaten

- 17" (43 cm); 1.200 W; 165 U/min; 30 kg
- Unterfahrhöhe 12 cm; Riemenantrieb
- Metallgehäuse mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Einrichtung; staub- und wassergeschützt; (ohne Steckdose)
- Aktionsradius: 12 m

ESM 400 EL Art.-Nr. 15 85 005

Auch als preisgünstiges Paketangebot

„400 EL – Grundpaket“
Art.-Nr. 15 90 005

Zwei Zubehörteile inklusive:
Treibteller, Scheuerbürste „Standard“

Besonders robustes Grundmodell unseres Einscheiben-Reinigungsmaschinen-Programms zum Bürsten, Cleanern und Polieren. Mit kraftvollem Motor für die schnelle und gründliche Reinigung aller Hartfußböden oder zum Schamponieren von textilen Flächen.

Deutsches Qualitätsprodukt mit sehr ruhigem Lauf. Ökonomisch, leistungsfähig, langlebig, handlich und mit nur 58 dB(A) sehr leise.

Metallgehäuse mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Einrichtung. Selbstlaufender Poly-V-Antriebsriemen.

Technische Kerndaten

- 17" (43 cm); 1.200 W; 165 U/min; 34 kg
- Unterfahrhöhe 12 cm; Riemenantrieb
- Metallgehäuse; staub- und wassergeschützt
- Aktionsradius: 12 m

ESM 401 STANDARD Art.-Nr. 15 80 005

Auch als preisgünstiges Paketangebot

„401 STANDARD – Komplettpaket“
Art.-Nr. 15 91 005

Fünf Zubehörteile inklusive:
10-ℓ-Laugentank, Treibteller sowie
Scheuer-, Polier- und Schamponier-
bürste

Technische Daten			
Modell	400 EL	401 STANDARD	402 VARIO
Art.-Nr.	15 85 005	15 80 005	15 81 005
Maße			
Gerätemaße L × B × H (cm)	49 × 46 × 105	49 × 46 × 105	49 × 46 × 105
Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg)	30,0	34,0	34,0
Länge Netzkabel (m)	12	12	12
Leistungsdaten			
Spannung (V)	230	230	230
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200	1.300/1.600
Arbeitsbreite (cm)	43	43	43
Bürstenumdrehung (U/min)	165	165	165/330
Drehmoment (Nm)	46,0	46,0	50/37
Arbeitsdruck (g/cm ²)	32,0	37,0	46,0
Unterfahrhöhe (cm)	12	12	12
Geräuschpegel (dB(A))	58,0	58,0	58,0
Technische Informationen			
Antriebsart	Poly-V-Riemen	Poly-V-Riemen	Poly-V-Riemen
Laugentank (ℓ)	Option: 10 ℓ	Option: 10 ℓ	Option: 10 ℓ
Staubabsaugung	nein	Option*	Option*

* Leistungsdaten siehe Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, Seite S. 10

Zubehör 400 EL			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Zusatzaggregate			
Laugentank	1	10 ℓ	15 80 890

Zubehör-Übersichtstabellen

Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 38; Pads und Schleifblätter: S. 37