



Made in GERMANY



nilco
REINIGUNGSMASCHINEN



431/432 ZRG
„Edelstahl-Motorkopf“

431 ZRG

nilco ergänzt das bisherige Angebot an Einscheibenmaschinen durch eine weitere Maschinenserie für besondere Aufgaben und Ansprüche. Eine würdige und hochwertige Nachfolgerin der früheren 431/432er von nilco: flacher, stärker, schwerer (als die 401er-Reihe) dank Vollmetallgehäuse und besonders drehmomentstarkem Zahnradgetriebe – äußerlich erkennbar am wertigen Edelstahl-Motorgehäusedeckel.

Das gründliche, schnelle Reinigungssystem für die Grund- und Unterhaltsreinigung aller Hartfußböden zum Bürsten, Cleanern, Polieren und Schamponieren. Langlebiges deutsches Qualitätsprodukt. Staub- und spritzwassergeschützt, mit Steckdose für optionales Saugaggregat und passenden Absaugring.

ESM 431 ZRG Art.-Nr. 15 86 005

432 ZRG HEAVY

Technische Kerndaten

- 17" Arbeitsbreite (43 cm); Zahnradgetriebe-Antrieb
- 1.200 W; Bürstendrehzahl 175 U/min bei einem hohen Drehmoment von 50 Nm
- 40 kg (= 50 g/cm² Bürsten-/Paddruck)
- niedrigere Unterfahrhöhe 10 cm
- Metallgehäuse mit Stoßband; staub- und wassergeschützt
- Aktionsradius: 12 m

Auch als preisgünstiges Paketangebot

„431 ZRG – Grundpaket“

Art.-Nr. 15 92 005

Zwei Zubehörteile inklusive:
Treibteller, Scheuerbürste „Standard“

Noch schwerer, noch stärker, damit noch effizienter als die Basismaschine „431 ZRG“ durch untergeschraubtes Zusatzgewicht (plus 5 kg), schwererem Zahnradgetriebe und stärkerem 1.600-Watt-Motor.

Technisch sonst wie Basismaschine 431 ZRG.

Technische Kerndaten

- 17" Arbeitsbreite (43 cm); Zahnradgetriebe-Antrieb
- 1.600 W; Bürstendrehzahl 140 U/min bei einem hohen Drehmoment von 54 Nm
- 45 kg (= 60 g/cm² Bürsten-/Paddruck)
- Niedrigere Unterfahrhöhe 10 cm
- Metallgehäuse mit Stoßband; staub- und wassergeschützt; Edelstahl-Motorgehäusedeckel
- Aktionsradius: 12 m

ESM 432 ZRG heavy Art.-Nr. 15 87 005

Technische Daten			
Modell Art.-Nr.	431 ZRG 15 86 005	432 ZRG heavy 15 87 005	405 SUPER 15 82 005
Maße			
Gerätemaße L × B × H (cm)	49 × 46 × 105	49 × 46 × 105	49 × 46 × 105
Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg)	40,0	45,0	37,0
Länge Netzkabel (m)	12	12	12
Leistungsdaten			
Spannung (V)	230	230	230
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.600	1.600
Arbeitsbreite (cm)	43	43	43
Bürstenumdrehung (U/min)	175	140	400
Drehmoment (Nm)	50,0	54,0	37,0
Arbeitsdruck (g/cm ²)	50,0	60,0	40,0
Unterfahrhöhe (cm)	10	10	12
Geräuschpegel (dB(A))	62,0	63,0	58,0
Technische Informationen			
Antriebsart	Zahnradgetriebe	Zahnradgetriebe	Poly-V-Riemen
Laugentank (ℓ)	Option: 10 ℓ	Option: 10 ℓ	Option: 10 ℓ
Staubabsaugung	Option*	Option*	Option*

Zubehör 431 ZRG und 432 ZRG heavy			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Zusatzaggregate			
Laugentank	1	10 ℓ	15 80 890
Saugaggregat, kpl. mit Absaugring	1	1.000 W	15 86 700
Verschleißmaterial			
Absaugring	1	Ø 17"	15 86 860

Zubehör-Übersichtstabellen

Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 38; Pads und Schleifblätter: S. 37; Filterbeutel für Saugaggregat: S. 46

* Leistungsdaten siehe Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, S. 10