

## Ein- und Mehrscheiben- maschinen

Made in  
**GERMANY**



### ESM 300 MINI

### 500 ZRG HEAVY

Ein Flächengewicht wie die „Großen“. Trotzdem klein und handlich für enge Räume. Die optimale Einscheibenmaschine für Nassräume und Treppenstufen.

Handliche und kompakte Maschine zum Bürsten, Cleanern und Polieren für die gründliche und schnelle Unterhalts- und Zwischenreinigung kleiner, verstellter Flächen, Treppenstufen o.ä. Staub- und spritzwassergeschützt. Antriebsart: Zahnradgetriebe. Metallgehäuse, Kunststoffrand vermeidet Beschädigungen der Einrichtung.

Nur als „Grundpaket“ mit umfangreichem und wertvollem Serienzubehör lieferbar.

#### Technische Kerndaten

- 600 Watt, Bürstendrehzahl 165 U/min
- 13" (33 cm) Arbeitsbreite; Unterfahrhöhe 12 cm
- Gewicht 20 kg, Aktionsradius: 12 m

#### Serien-Lieferumfang

„Zubehör-Grundpaket“, bestehend aus:

- 1 Stück Treibteller „Standard“
- 1 × Microfaserpad weiß/blau
- 1 × Superpad grün (Reinigungspad)
- 1 × Superpad weiß (Polierpad)

**Einscheiben-Reinigungsmaschine 300 MINI Grundpaket Art.-Nr. 15 84 005**

Technik und Zusatzgewichte wie 432 ZRG heavy, jedoch mit riesiger 49-cm-Arbeitsbreite (20"). Flach, schwer, stark und effizient auf großen Flächen. Langlebiges deutsches Qualitätsprodukt wie alle nilco-Einscheibenmaschinen.

#### Technische Kerndaten

- 20" Arbeitsbreite (51 cm); Zahnradgetriebe-Antrieb
- 1.600 W; Bürstendrehzahl 155 U/min bei einem sehr hohen Drehmoment von 92 Nm
- 46 kg (= 40 g/cm<sup>2</sup> Bürsten-/Paddruck); niedrigere Unterfahrhöhe 10 cm
- Metallgehäuse mit Stoßband; staub- und wassergeschützt; Edelstahl-Motorgehäusedeckel
- Aktionsradius: 12 m

**ESM 500 ZRG HEAVY Art.-Nr. 15 88 005**

Technische Daten		
Modell	ESM 300 MINI	500 ZRG heavy
Art.-Nr.	15 84 005	15 88 005
<b>Maße</b>		
Gerätemaße L × B × H (cm)	32 × 40 × 105	57 × 63 × 131
Betriebs-Gewicht ohne Laugentank (kg)	20,0	46,0
Länge Netzkabel (m)	12	12
<b>Leistungsdaten</b>		
Spannung (V)	230	230
Leistungsaufnahme (W)	600	1.600
Arbeitsbreite (cm)	33	51
Bürstenumdrehung (U/min)	165	155
Drehmoment (Nm)	32,0	92,0
Arbeitsdruck (g/cm <sup>2</sup> )	37,0	40,0
Unterfahrhöhe (cm)	12	10
Geräuschpegel (dB(A))	58,0	62,0
<b>Technische Informationen</b>		
Antriebsart	Zahnradgetriebe	Zahnradgetriebe
Laugentank (l)	Option: 10 l	Option: 10 l
Staubabsaugung	nein	Option*

\* Leistungsdaten siehe Saugaggregat des Bürstsaugers Combi 17, S. 10

Zubehör ESM 300 Mini und 500 ZRG heavy			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
<b>Zusatzaggregate</b>			
Laugentank	1	10 l	15 80 890

#### Zubehör-Übersichtstabellen

Tellerbürsten, Treibteller und Padhalter: S. 38; Pads und Schleifblätter: S. 37