



RB 39 C/RE 39 C

Technische Daten		
Modell	RB 39 C	RE 39 C
Art.-Nr.	47 01 003	49 01 003
Maße		
Maschine (L × B × H)	113 × 50 × 103	113 × 50 × 103
Gewicht (Maschine netto in kg)	37,0	37,0
Elektrische Daten		
Spannung/Leistungsaufnahme (V/W)	24/550	230/620
Lieferbare Batteriekapazitäten (Ah C5)	25	—
Standzeit Batterien (min)	80	—
Netzkabellänge		15
Arbeitsleistungsdaten		
Arbeitsbreite (cm)	39	39
Ansaugbreite (cm)	45,0	45,0
Anzahl Bürsten (St.)	1	1
Bürstenumdrehung (U/min)	130	155
Behältervolumen Frischwasser (l)	12	12
Behältervolumen Schmutzwasser (l)	16	16
Unterdruck, max. (kPa)	9	9
Luftfördermenge, max. (l/s)	28	28
Frischwasserverbrauch (l/min.)	0–1 stufenlos regelbar	0–1 stufenlos regelbar
Flächenleistung nach VDMA (m ² /h)	1540	1540
Geräuschpegel (dB(A))	71	75

Die nilco Scheuersaug-Reinigungsautomaten sind kompakte und kraftvolle Maschinen, die es auch mit schweren Bedingungen leicht aufnehmen. Sie sind robust, servicefreundlich, handlich und lassen sich leicht bedienen und gut manövrieren. In einem Arbeitsgang reinigen sie gründlich, nehmen Schmutz auf und saugen sofort begehbar trocken. Ideal für die wirtschaftlich effiziente und professionelle Bodenpflege in engen und vollgestellten Räumen oder zwischen Personen.

Batteriebetriebene oder als Kabelversion erhältliche, kompakte Scheuersaugautomaten zur Nassreinigung von kleineren und mittleren Flächen.

- Sehr beweglich und wendig
- Einfach zu reinigender Tank
- Für alle Arten von Hartböden geeignet

Der um 180° neigbare Handgriff ist ergonomisch einstellbar und ermöglicht mit einem Griff die Reinigung unter Tischen oder in engen Ecken. Zum Transport lässt sich der Griff platzsparend einklappen.

Fest im Griff: Vom Handgriff aus lässt sich:

- der Saugmotor betätigen,
- der Bürstenmotor betätigen,
- die Saugdüse für die Rückwärtsbewegung anheben.

Serien-Lieferumfang RB 39 C/RE 39 C

- Scheuerbürste „Standard“, mittlere Härte
- wartungsfreie Batterien (nur RB 39 C)
- On-Board-Ladegerät (nur RB 39 C)
- Stahlrahmen
- stossfeste und rostgeschützte Tanks: Frischwassertank und abnehmbarer Schmutzwassertank
- gummierte Räder, schonen den Boden
- On-Board-Ladegerät (nur RB 39 C)

RB 39 C Art.-Nr. 47 01 003

RE 39 C Art.-Nr. 49 01 003 (Kabelversion)

Zubehör RB 39 C/RE 39 C			
Bestellbezeichnung	VE	Maße	Art.-Nr.
Serienausstattung RB 39 C			
Batterie nilco-dryfit 25	Satz = 2 St.	12 V, 25 Ah	00 81 019
On-Board-Ladegerät	1		47 01 800
Netzkabel für Ladegerät	1		47 01 815
Verschleißteile RB 39 C/RE 39 C			
Saugdüse komplett	1		47 01 880
Sauggummis, Standard	Satz = 2 St.		47 01 840
Sauggummis, ölbeständig	Satz = 2 St.		47 01 850