

Tennant F8

Die Tennant F8 ist eine High Speed Einscheibenmaschine für die professionelle Reinigung und Pflege von Fußböden. Die F8 entfernt mit hoher Geschwindigkeit alle Arten von Verschmutzung und Abriebspuren von einer Vielzahl von Fußböden. Sie läßt einen polierten Fußboden zurück, der weniger Schmutz anzieht und leichter zu reinigen ist.

Durch die Verwendung unterschiedlicher Bürsten oder Pads eignet sich die Maschine für:

- Das Erzeugen von Hochglanz-Oberflächen
- Pflege von Beschichtungen
- Sprühreinigung beschichteter Fußböden



Eigenschaften

- Ergonomisch geformter Handgriff
- Eine geringe Gehäusehöhe und ein versetzt angeordneter Motor
- Sicherheits-Sperre und doppelter Sicherheits-Schalter
- Schnelles Auswechseln des Netzkabels, des Motors und des Antriebs
- Umklappbare Deichsel
- Große Transporträder
- Theroschalter
- Leichtgewicht (optional extra Gewicht)

Vorteile

- Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- Sorgen für optimale Ausgewogenheit und leichten Zugang zu Flächen unter Tischen und Heizkörpern
- Erhöht die Sicherheit, in aufrechter Position ist kein Einschalten möglich & kein unbeabsichtigtes Starten in allen Positionen
- Problemloser Service
- Erleichtert Transport und Aufbewahrung
- Leicht über Schwellen und Treppen zu transportieren
- Verhindert Überhitzung und Motorschaden
- Einfache Handhabung und leichter Transport

Anwendungen

- Kaufhäuser
- Krankenhäuser
- Bürogebäude
- Hotelgewerbe
- Schulen
- Objektreinigung



Vakuumeinheit



Vakuumring



Sprüheinrichtung



Maschine im Einsatz



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN F8

F8

| Maschinenabmessungen | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Arbeitsbreite | cm | 43 |
| Maße (LxBxH) | cm | 56x43x117 |
| Min. Arbeitshöhe | cm | 13 (unterer Gehäuserand) |
| | cm | 38 (Motorgehäuse) |
| Maschinengewicht (netto) | kg | 30 |
| Poliersystem | | |
| Durchmesser Bürste/Pad | cm | 43 |
| Anpreßdruck Bürste/Pad | g/cm ² | 27 |
| Drehzahl Bürste/Pad | 1/Min. | 400 |
| Energieversorgung | | |
| Energiequelle | | Kabel |
| Kabellänge | m | 12,5 |
| Nennspannung/Frequenz | V/Hz | 230/50 |
| Nennleistung | W | 1100 |
| Sicherheitsklasse | I/II/III | I |
| Geräuschpegel (DIN45635) | dB(A) | 59 |

Konfiguration

- F8 High Speed Einscheibenmaschine

Zubehör

- Treibteller • Pads

Optional

- Sprüheinrichtung (1L) • Zusatzgewicht (8 kg) • Vakuuming • Einweg Papierfilterbeutel

Garantie

12 Monate auf Teile und 12 Monate auf Arbeit, was zuerst eintritt, exclusive Verschleißteile.

Wolfgang-Paul-Straße 4
53121 Bonn
Tel. 0228/43337-0
Fax 0228/43337-29



Buchholzstr. 99-101
51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202/98935-0
Fax 02202/98935-29

